

| | | |
|---|---|---|
|  | <h2 style="margin: 0;">Druckschalter Typ PS3</h2> |  |
|---|---|---|

Druckschalter Baureihe PS3

| Typ | EDV-Nr. | Festeinstellung | | Rück- stel- lung | max. Temperatur | | max. Betriebs- druck [bar] | max. Prüf- druck [bar] | Anschluss |
|---|----------|-----------------|--|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| | | Aus | Ein | | Umgebung | am Druck- anschluß | | | |
| | | [bar] | [bar] | | [°C] | [°C] | | | |
| Hochdruckschalter | | | | | | | | | |
| PS3-A6S | 284.0335 | 16,0 | 11,0 | autom. | +70 | +150 | 43 | 48 | 7/16" 20 UNF Innengewinde mit Schraderventilöffner |
| PS3-A6S | 284.0336 | 19,0 | 15,0 | | | | | | |
| PS3-A6S | 284.0337 | 26,5 | 22,0 | | | | | | |
| Niederdruckschalter / Sicherheitsdruckwächter für Niederdrucküberwachung (DWFK) TÜV / EN 12263 (DIN 32733) | | | | | | | | | |
| PS3-W1S | 284.0338 | -0,3 | 1,2 | autom. | +70 | +70 | 27 | 30 | 7/16" 20 UNF Innengewinde mit Schraderventilöffner |
| PS3-W1S | 284.0339 | 0,3 | 1,8 | | | | | | |
| PS3-W1S | 284.0227 | 2,0 | 3,5 | | | | | | |
| Druckwächter (DWK) für steigenden Druck TÜV / EN 12263 (DIN 32733) | | | | | | | | | |
| PS3-W6S | 284.0340 | 14,0 | 10,0 | autom. | +70 | +150 | 43 | 48 | 7/16" 20 UNF Innengewinde mit Schraderventilöffner und Pulsationsdämpfer |
| PS3-W6S | 284.0333 | 21,0 | 16,0 | | | | | | |
| PS3-W6S | 284.0341 | 25,0 | 20,0 | | | | | | |
| PS3-W6S | 284.0342 | 29,0 | 23,0 | | | | | | |
| PS3-W6S | 284.0343 | 33,5 | 27,5 | | | | | | |
| PS3-W6S | 284.0344 | 40,0 | 33,0 | | | | | | |
| Druckbegrenzer (DBK) mit Pulsationsdämpfer für Verdichterdirektmontage TÜV bauteilgeprüft EN 12263 (DIN 32733) | | | | | | | | | |
| PS3-B6S | 284.0345 | 19,2 | ca. 5 bar unter Ausschalt- punkt | manuell extern | +70 | +150 | 43 | 48 | 7/16" 20 UNF Innengewinde mit Schraderventilöffner Pulsationsdämpfer |
| PS3-B6S | 284.0346 | 22,7 | | | | | | | |
| PS3-B6S | 284.0347 | 27,3 | | | | | | | |
| PS3-B6S | 284.0348 | 29,5 | | | | | | | |
| PS3-B6S | 284.0349 | 36,0 | | | | | | | |



Konfektionierte Kabel bitte separat bestellen

Zubehör: Anschlusskabel

| Typ | EDV-Nr. | Zahl der Adern | Aderquerschnitt | Temperatur- bereich | Kabellänge | Orig. Nr. |
|---------|----------|----------------|--------------------|------------------------|------------|-----------|
| | | | [mm ²] | | [m] | |
| PS3-N15 | 298.0262 | 3 | 0,75 | -25/+80 °C | 1,5 | 804580 |
| PS3-N30 | 298.0263 | | | | 3,0 | 804581 |
| PS3-N60 | 298.0264 | | | | 6,0 | 804582 |