

Section	масса	фитинг TW	ДЛЯ			ТИП	НОМЕР
	Weight	тип + размер	РАЗМЕРОВ ШЛАНГА			фитинга	ЗАКАЗА
Approx.	TW-Coupling	For	Hose Size			Coupler	Part
≈ kg	Type + Size	Size	ID mm	ID in.	OD mm	Style	Number
	DN					Form	Type



Система "TW" + Spannloc (VG 85 328)

1,4	MK 50 (2") B = 71 mm Ø	32	1 1/4"	43 - 46	MKC 2	MKC 32.50
1,0		38	1 1/2"	50 - 53	MKC 1	MKC 38
1,5		40	-	53 - 56	MKC 2	MKC 38.50
1,2		40	-	53 - 56	MKC 2	MKC 40.50
1,3		45	1 3/4"	58 - 61	MKC 2	MKC 45.50
1,2		50	2"	63 - 67	MKC 1	MKC 50
1,5		50	2"	63 - 67	MKC 2	MKC 50.50
3,1	MK 80 (3") B = 103 mm Ø	50	2"	63 - 67	MKC 2	MKC 50.80
2,9		63	2 1/2"	78 - 82	MKC 1	MKC 63
2,3		63	2 1/2"	78 - 82	MKC 2	MKC 63.80
2,9		65	2 1/2"	78 - 82	MKC 2	(MKC 65.80)
2,4		75	3"	89 - 94	MKC 1	MKC 75
1,2		75	3"	89 - 94	MKC 1	MKC 75 Al
2,9		75	3"	89 - 94	MKC 2	MKC 75.80
3,1	MK 100 (4") B = 129 mm Ø	80	-	94 - 97	MKC 2	(MKC 80.80)
5,1		75	3"	89 - 94	MKC 2	MKC 75.100
4,5		100	4"	114 - 119	MKC 1	MKC 100
3,6		100	4"	114 - 119	MKC 1	MKC 100 L
5,8				MKC 2	MKC 100.100	

**Резьбовое уплотнение "GD":** для горячего асфальта обязательно используйте вместо PTFE синего цвета (стандарт) - Тетморас (HBD). Возможна поставка уплотнений PTFE белого цвета. Уплотнения "KD" для соединения; вместо NBR (стандарт) - возможна поставка уплотнений из гипалона, EPDM, витона и мягкого вулколана в качестве плоского уплотнения TW или уплотнения GSD. Возможна поставка уплотнений из PTFE - проконсультируйтесь о твердости. Список хим. стойкости - см. на стр. 250.


**"GD" Captive seal:** For hot asphalt only take Thermorac (HBD) instead of polyurethane blue (standard). PTFE (Teflon) white available for special applications. - Resistance chart see page 250.  
**"KD" Coupling seal:** Instead of NBR (standard) available of EPT, CSM, FKM or polyurethane as TW flat seal (standard) or GSD form seal. Also available of PTFE but inquire regarding hardness

0,7	VK 50 (2") A = 77 mm Ø	32	1 1/4"	43 - 46	VKC 2	VKC 32.50
0,8		38	1 1/2"	50 - 53	VKC 1	VKC 38
0,9		40	-	53 - 56	VKC 2	VKC 38.50
0,9		40	-	53 - 56	VKC 2	VKC 40.50
1,0		45	1 3/4"	58 - 61	VKC 2	VKC 45.50
0,9		50	2"	63 - 67	VKC 1	VKC 50
1,2		50	2"	63 - 67	VKC 2	VKC 50.50
2,0	VK 80 (3") A = 110 mm Ø	50	2"	63 - 67	VKC 2	VKC 50.80
2,2		63	2 1/2"	78 - 82	VKC 1	VKC 63
1,8		63	2 1/2"	78 - 82	VKC 2	VKC 63.80
2,2		65	2 1/2"	78 - 82	VKC 2	(VKC 65.80)
2,0		75	3"	89 - 94	VKC 1	VKC 75
1,0		75	3"	89 - 94	VKC 1	VKC 75 Al
2,3		75	3"	89 - 94	VKC 2	VKC 75.80
2,3	VK 100 (4") A = 140,5 mm Ø	80	-	94 - 97	VKC 2	(VKC 80.80)
3,6		75	3"	89 - 94	VKC 2	VKC 75.100
3,5		100	4"	114 - 119	VKC 1	VKC 100
2,0		100	4"	114 - 119	VKC 1	VKC 100 Al
4,2				VKC 2	VKC 100.100	

Фитинги для шлангов "TW", соотв. DIN 28450/DIN EN 14420-6 с креплениями "Spannloc" многоразового использования из пресс. алюминия. Штифты из нержавеющей стали. Рабочее давление - до 16 бар.

TW-Hose couplings DIN 28 450 / EN 14420-6 with re-usable SPANNLOC bolted clamps of hot stamped aluminium. Bolts and nuts of steel. - W.P. up to 16 bar


Фитинг "TW" типа "МК" и штуцер из пресс. латуни Штуцер "L" = штуцер из Alu Alu = штуцер и фитинг из алюминия



TW coupler and tail of hot stamped brass L = tail of aluminium Alu = all aluminium


без резьбового соединения - неразъемный. "KD" из NBR

**Форма МКС 1**  
Coupler with integral hose tail - without BSP thread connection Seal KD of NBR




с резьбовым соединением. "GD" из вулколана, "KD" aus NBR

**Форма МКС 2**  
Coupler and hose tail joined by BSP threading. - Captive seal GD of polyurethan Seal KD of NBR




Фитинг "TW" типа "VK" и штуцер из пресс. латуни. Alu = штуцер и фитинг из алюминия

TW adapter and tail of hot stamped brass Alu = all aluminium




без резьбового соединения - неразъемный, со спец. защитным кольцом из нейлона (K-кольцо)

**Форма VKC 1**  
Adapter with integral hose tail - without BSP thread connection, with K-ring of nylon



с резьбовым соединением. "GD" из синего полиуретана

**Форма VKC 2**  
Adapter and hose tail joined by BSP threading. - Captive seal GD of polyurethane blue



Фитинги для шлангов "TW" с креплениями SPANNLOC

TW - HOSE COUPLINGS WITH SPANNLOC