

作成日 : 2014年 9月 19日		型 式	GS-6EA
		客先品目コード :	
		製品コード: AQ3530	
御客様指定項目	1. 移送流体: 空気		
	2. 指定特性: なし		
	吸引圧力	—	kPa
	吐出圧力	—	kPa にて 流量 — L/min以上
ポンプ仕様		電気仕様	
P1	最大吐出流量	: 6.0 L/min 以上	E1 定格電圧 : AC100 V
P2	最大吐出圧力	: 98.0 kPa 以上	E2 定格周波数 : 50/60 Hz
P3	最大真空到達度	: -59.9 kPa 以下	E3 定格電流 : 0.3 A
P4	弁方式	: シート弁方式	E4 絶縁耐力 : AC1.5kVにて 1分間
P5	弁材質	: EPDM	E5 絶縁抵抗 : DC500Vにて 50MΩ 以上
P6	ダイヤフラム材質	: EPDM	E6 温度上昇 : 60°C 以下
P7	接ガス部材質	: EPDM, FKM, PPS	E7 絶縁種別 : E 種
P8	配管継手	: Rc 1/8	E8 コンデンサ容量 : 4.0 μF
P9	設置周囲温度	: 0~40 °C	E9 モータ保護 : サーマルプロテクタ内蔵
P10	流体温度	: 0~40 °C	
P11	質量	: 1.7 kg	
P12	常用圧力 吐出側	: 49 kPa以下	
	吸引側	: -49 kPa以上	
外形図 FB5W-000		保証期間 1. ダイヤフラム・弁 … 納入後 6ヶ月 2. その他の部品 … 納入後 1年	
備考 1. ポンプ仕様は周囲温度20~25°C、湿度45~85%時(結露無きこと)の値です。(定格電圧時) 2. ポンプ据付用のねじを利用して接地してください。 3. モータ軸が地面に対して水平になるように設置して下さい。			
付属品 防振ゴム : 4			

株式会社 E.M.P

